

Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Цена
--------------------	------------------	-------------------------	------

Магистраль v2.0 (5 лет гарантии)

Магистраль v2.0 подойдёт для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ и ДНАТ. Данный светильник найдёт применение в освещении автомагистралей, городских улиц, парков и придомовых территорий. Открытая конструкция корпуса имеет низкий вес. Вторичная оптика и драйвер со степенью защиты IP67 позволяют использовать светильник в любых погодных условиях от минус 60 до 50 °С.

Установка и монтаж

Установка на консоль в базовой комплектации. По отдельному заказу светильник комплектуется поворотной консолью с регулировкой.

Оптическая часть

Базовая вторичная оптика светильника – асимметричная линза с горизонтальным углом 140° и вертикальным углом 85°. В качестве опции возможна установка симметричных линз с углами 45°, 60°, 90°, 120°.

Технические особенности

- Класс защиты IP67
- Световая эффективность до 120 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К
- Диапазон рабочих температур от минус 60 до 50 °С

ПромЛед Магистраль v2.0-50		<p>Мощность: 54 Вт; Световой поток *: 6 500 лм; Световая отдача: 120 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,8 кг;</p>	3794
ПромЛед Магистраль v2.0-60		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 6 900 лм; Световая отдача: 115 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 270x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,8 кг;</p>	4690
		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 10 000 лм; Световая отдача: 125 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,3 кг ;</p>	<p>5684</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100</p>		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 12 500 лм ; Световая отдача: 125 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 390x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,3 кг ;</p>	<p>6804</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 150</p>		<p>Мощность: 150 Вт ; Световой поток *: 18 750 лм ; Световая отдача: 125 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 486x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,3 кг ;</p>	<p>9576</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 200</p>		<p>Мощность: 200 Вт ; Световой поток *: 22 800 лм ; Световая отдача: 114 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 540x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,6 кг ;</p>	<p>11676</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 250</p>		<p>Мощность: 250 Вт ; Световой поток *: 28 750 лм ; Световая отдача: 115 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 640x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 4,7 кг ;</p>	<p>14490</p>

Магистраль v2.0 МЛ 135×55° (5 лет гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза 135x55</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 6 750 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 236×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>3948</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза 135x55</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 7 800 лм; Световая отдача: 130 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 270×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,6 кг;</p>	<p>4928</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза 135x55</p>		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 12 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 310×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>6216</p>
		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 13 500 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза 135x55</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 305×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,1 кг;</p>	<p>7616</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 150 Мультилинза 135x55</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 20 250 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,2 кг;</p>	<p>10402</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 200 Мультилинза 135x55</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 27 000 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 570×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,8 кг;</p>	<p>13482</p>

Магистраль v2.0 МЛ 155×70° (5 лет гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

		<p>Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 550 лм; Световая отдача: 164 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	
--	---	---	--

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 40 Мультилинза 155x70</p>		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>3766</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза 155x70</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 8 100 лм; Световая отдача: 162 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>3948</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза 155x70</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 9 400 лм; Световая отдача: 157 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 270x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4928</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 70 Мультилинза 155x70</p>		<p>Мощность: 70 Вт; Световой поток *: 11 500 лм; Световая отдача: 288 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 310x155x102 кг;</p>	<p>5432</p>
		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 13 000 лм; Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза 155x70		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг ;</p>	<p>5614</p>
ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза 155x70		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 16 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,3 кг ;</p>	<p>7616</p>
ПромЛед Магистраль v2.0- 120 Мультилинза 155x70		<p>Мощность: 120 Вт ; Световой поток *: 18 840 лм ; Световая отдача: 157 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 400x155x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,3 кг ;</p>	<p>8526</p>
ПромЛед Магистраль v2.0- 150 Мультилинза 155x70		<p>Мощность: 150 Вт ; Световой поток *: 24 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 440x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,9 кг ;</p>	<p>10402</p>
ПромЛед		<p>Мощность: 200 Вт ; Световой поток *: 32 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 200 Мультилинза 155x70</p>		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 570×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,6 кг;</p>	<p>13482</p>
---	---	--	--------------

**Магистраль v2.0 МЛ ЭКО 155x55 (5100да
гарантии)**

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 30 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 350 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 245×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,3 кг;</p>	<p>3206</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 40 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 5 600 лм; Световая отдача: 140 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 245×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>3458</p>
		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 6 750 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 245×158×103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг ;</p>	<p>3542</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Мощность: 60 Вт ; Световой поток *: 7 800 лм ; Световая отдача: 130 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 270×158×103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг ;</p>	<p>4522</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 12 800 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 310×158×103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг ;</p>	<p>5810</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Эко 135x55</p>		<p>Мощность: 110 Вт ; Световой поток *: 15 950 лм ; Световая отдача: 145 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 305×158×103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,1 кг ;</p>	<p>5992</p>

Магистраль v2.0 МЛ ЭКО 135x70 (5 года гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 30 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 245×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,3 кг;</p>	<p>3276</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 40 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 320 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 245×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>3514</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 750 лм; Световая отдача: 155 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 248×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>3612</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 9 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 270×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4606</p>
		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 11 360 лм;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Световая отдача: 142 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>5404</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Эко 155x70</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 500 лм; Световая отдача: 155 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>6230</p>

Магистраль v2.0 МЛ ЭКО Л 155x55 (2 года гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Эко-Л 135x55</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 6 750 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,2 кг;</p>	<p>3024</p>
--	---	--	-------------

Магистраль v2.0 МЛ ЭКО Л 135x70 (2 года гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Эко-Л 155x70</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 750 лм; Световая отдача: 155 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Двойной угол половинной яркости: 155x70 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,3 кг;</p>	<p>3108</p>
--	---	--	-------------

Магистраль v2.0 ML Экстра 155x55 (5 лет гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 8 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4872</p>
		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 9 600 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 270x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг ;</p>	<p>5880</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 13 600 лм ; Световая отдача: 170 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,3 кг ;</p>	<p>8274</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 16 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 305x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,3 кг ;</p>	<p>9170</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 150 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Мощность: 150 Вт ; Световой поток *: 24 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 440x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,7 кг ;</p>	<p>12614</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 200 Мультилинза Экстра 135x55</p>		<p>Мощность: 200 Вт ; Световой поток *: 32 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 570x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,5 кг ;</p>	<p>16240</p>

Магистраль v2.0 МЛГ Экстра 155x70 (5 лет

гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 40 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 900 лм; Световая отдача: 173 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4690</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 8 500 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4382</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 10 000 лм; Световая отдача: 167 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 270x158x102 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>5166</p>
		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 13 900 лм; Световая отдача: 174 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,9 кг;</p>	<p>6650</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 17 200 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>8554</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 120 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 20 400 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 400x155x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,3 кг;</p>	<p>9814</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 150 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 800 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 440x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,7 кг;</p>	<p>11816</p>
<p>ПромЛед</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 34 400 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0-200 Мультилинза Экстра 155x70</p>		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 570×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 4,2 кг;</p>	<p>15330</p>
---	---	---	--------------

Магистраль v2.0 МЛ ЭС 135×55° (7 лет гарантии)

Серия наружных светодиодных светильников для освещения:

- автомагистралей,
- федеральных трасс и дорог местного значения,
- улиц, кварталов и площадей,
- наружных территорий промышленных объектов,
- придомовых территорий.

Серия светильников с модификациями «Эко» (эффективность до 160 лм/Вт) и «Экстра» (эффективность до 174 лм/Вт).

Светильники имеют одну из самых выгодных в линейке цену за люмен.

<p>ПромЛед Магистраль v2.0-30 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 236×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4970</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0-50 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 8 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 236×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,4 кг;</p>	<p>5642</p>
		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 9 600 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 270x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,6 кг ;</p>	<p>5754</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 75 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 75 Вт ; Световой поток *: 12 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,6 кг ;</p>	<p>6048</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 13 600 лм ; Световая отдача: 170 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3 кг ;</p>	<p>8274</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 16 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 305x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3,1 кг ;</p>	<p>9170</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 150 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 150 Вт ; Световой поток *: 24 000 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 440x158x103 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 4,1 кг ;</p>	<p>12824</p>

<p>ПромЛед Магистраль v2.0-200 Мультилинза Энергосервис 135x55гр</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 32 000 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ1 Двойной угол половинной яркости: 135x55 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 570×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 4,9 кг;</p>	<p>16548</p>
---	---	--	--------------

Магистраль v2.0 МЛ ЭС 155×70° (7 лет гарантии)

Светодиодные светильники Магистраль v2.0 Мультилинза Энергосервис разработаны с целью применения в энергосервисных контрактах для чего были обеспечены следующие особенности данных светильников:

- Максимальная эффективность 172лм/Вт при минимальной стоимости светильника;
- За счет применения источников питания с регулируемой мощностью, имеется возможность уменьшения мощности базовых моделей до требуемых величин с целью предоставления оптимального по мощности и световому потоку светильника в тот или иной проект;
- Гарантия на светильник 7 лет за счет применения надежных источников питания, а также использования светодиодов в щадящих режимах не более 50% от их номинальной мощности;
- Оптическая линза 155 x 70° позволяет добиться высокой эффективности освещения как при небольшой высоте установке светильников, так и при большом промежутке между опорами освещения.

Также существует возможность использования программируемых источников питания, которые позволяют уменьшить начальную мощность светильника с сохранением требуемой освещенности (т.к. все светотехнические расчеты выполняются с учетом коэффициента эксплуатации), а затем производить ступенчатое повышение мощности светильника в процессе эксплуатации для компенсации теоретической деградации светодиодов. Тем самым срок окупаемости контракта снижается. т.к. в первые десятки тысяч часов работы светильники

<p>ПромЛед Магистраль v2.0-30 Мультилинза Энергосервис 155x70гр</p>		<p>Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 950 лм; Световая отдача: 165 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес. ; Габаритные размеры: 236×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>4438</p>
<p>ПромЛед</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 8 500 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Мультилинза Энергосервис 155x70гр</p>		<p>Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 236x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>5152</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Мультилинза Энергосервис 155x70гр</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 10 000 лм; Световая отдача: 167 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 270x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>5278</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Мультилинза Энергосервис 155x70гр</p>		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 13 900 лм; Световая отдача: 174 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2 кг;</p>	<p>7196</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Мультилинза Энергосервис 155x70гр</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 17 200 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 310x158x103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,3 кг;</p>	<p>8820</p>
<p>ПромЛед</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 800 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

Магистраль v2.0-150 Мультилинза Энергосервис 155x70гр		Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 440×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,8 кг;	12222
ПромЛед Магистраль v2.0-200 Мультилинза Энергосервис 155x70гр		Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 34 400 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: ШБ2 Угол излучения: 155x70 Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 84 мес.; Габаритные размеры: 570×158×103 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 4,9 кг;	15848

Магистраль v2.0 Эко (3 года гарантии)

Магистраль v2.0 ЭКО подойдёт для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ и ДНАТ. Данный светильник найдёт применение в освещении автомагистралей, городских улиц, парков и придомовых территорий. Открытая конструкция корпуса имеет низкий вес. Вторичная оптика и драйвер со степенью защиты IP67 позволяют использовать светильник в любых погодных условиях от минус 50 до 50 °С.

Установка и монтаж

Установка на консоль в базовой комплектации. По отдельному заказу светильник комплектуется поворотной консолью с регулировкой.

Оптическая часть

Базовая вторичная оптика светильника – асимметричная линза с горизонтальным углом 140° и вертикальным углом 85°. В качестве опции возможна установка симметричных линз с углами 45°, 60°, 90°, 120°.

Технические особенности

- Класс защиты IP67
- Световая эффективность до 120 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К

ПромЛед Магистраль v2.0-30 Эко		Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 350 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 240×158×138 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;	3080
		Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 5 200 лм; Световая отдача: 130 лм/Вт;	

<p>Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v2.0- 40 Эко</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 240x155x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,7 кг ;</p>	<p>3290</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 50 Эко</p>		<p>Мощность: 55 Вт ; Световой поток *: 6 500 лм ; Световая отдача: 118 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 236x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,7 кг ;</p>	<p>3402</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 60 Эко</p>		<p>Мощность: 60 Вт ; Световой поток *: 6 900 лм ; Световая отдача: 115 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 280x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,8 кг ;</p>	<p>4564</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 80 Эко</p>		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 10 000 лм ; Световая отдача: 125 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 310x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 2,2 кг ;</p>	<p>5572</p>
<p>ПромЛед Магистраль v2.0- 100 Эко</p>		<p>Мощность: 110 Вт ; Световой поток *: 12 980 лм ; Световая отдача: 118 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: 460x158x138 мм ; Тип крепления: консольный ; Масса: 3 кг ;</p>	<p>6944</p>

Магистраль v2.0 Эко Л (2 года гарантии)

Магистраль v2.0 ЭКО подойдёт для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ и ДНАТ. Данный светильник найдёт применение в освещении автомагистралей, городских улиц, парков и придомовых территорий. Открытая конструкция корпуса имеет низкий вес. Вторичная оптика и драйвер со степенью защиты IP67 позволяют использовать светильник в любых погодных условиях от минус 50 до 50 °С.

Установка и монтаж

Установка на консоль в базовой комплектации. По отдельному заказу светильник комплектуется поворотной консолью с регулировкой.

Оптическая часть

Базовая вторичная оптика светильника – асимметричная линза с горизонтальным углом 140° и вертикальным углом 85°. В качестве опции возможна установка симметричных линз с углами 45°, 60°, 90°, 120°.

Технические особенности

- Класс защиты IP67
- Световая эффективность до 120 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К

<p>ПромЛед Магистраль v2.0-50 Эко Л</p>		<p>Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 6 490 лм; Световая отдача: 118 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Г, Д, ШБ Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120, 140x85 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 236x158x138 мм; Тип крепления: консольный ; Масса: 1,5 кг;</p>	<p>2884</p>
---	--	---	-------------

Магистраль v2.0/v3.0 АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для светильников Магистраль v2.0/v3.0

<p>Разъемное соединение между драйвером и светодиодным модулем для светильников Магистраль v3.0 50/60/80Вт</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;</p>	<p>532</p>
<p>Разъемное соединение</p>			

<p>между драйвером и светодиодным модулем для светильников Магистраль v3.0 100Вт</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;</p>	<p>994</p>
<p>Разъемное соединение между драйвером и светодиодным модулем для светильников Магистраль v3.0 150Вт</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;</p>	<p>1218</p>
<p>Разъемное соединение между драйвером и светодиодным модулем для светильников Магистраль v3.0 200Вт</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ;</p>	<p>1428</p>
<p>Поворотное консольное крепление для светильников Магистраль v2.0 / Магистраль v3.0</p>		<p>Угол наклона: от -20° до +20° ; Материал корпуса: Экструдированный сплав алюминия ;</p>	<p>476</p>