

Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Цена
--------------------	------------------	-------------------------	------

Профи Компакт (5 лет гарантии)

Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400.

Установка и монтаж




Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн.






Оптическая часть

SMD-светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°.

Технические особенности

- Мощность до 120 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С,
- Степень защиты IP65
- Пульсации света менее 1 %



<p>ПромЛед Профи Компакт 50</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 8 800 лм; Световая отдача: 176 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм;</p>	<p>7140,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 60</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 10 500 лм; Световая отдача: 175 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм;</p>	<p>7224,00</p>
		<p>Мощность: 70 Вт; Световой поток *: 12 400 лм; Световая отдача: 177 лм/Вт;</p>	

<p>ПромЛед Профи Компакт 70</p>		<p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм ; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм ;</p>	<p>7364,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 80</p>		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 14 000 лм ; Световая отдача: 175 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм ; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм ;</p>	<p>7434,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 90</p>		<p>Мощность: 90 Вт ; Световой поток *: 15 200 лм ; Световая отдача: 169 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм ;</p>	<p>7532,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 100</p>		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 16 500 лм ; Световая отдача: 165 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×234 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм ;</p>	<p>7784,00</p>
		<p>Мощность: 120 Вт ; Световой поток *: 19 200 лм ; Световая отдача: 160 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Профи Компакт 120</p>		<p>Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×263 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×332 мм;</p>	<p>8694,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 150</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 23 700 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×283 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,6 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×352 мм;</p>	<p>9100,00</p>

Профи Компакт АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для светильников Профи Компакт.

<p>Кронштейн для светильника Профи Компакт</p>		<p>Габаритные размеры: 180×164×30 мм;</p>	<p>238,00</p>
<p>Отражатель для светильников Профи Компакт</p>		<p>Габаритные размеры: Ø203×81 мм;</p>	<p>574,00</p>

<p>Отражатель с рассеивателем Опал для светильников Профи Компакт</p>		<p>Габаритные размеры: Ø203×81 мм;</p>	<p>966,00</p>
<p>Отражатель с рассеивателем Прозрачный для светильников Профи Компакт</p>		<p>Габаритные размеры: Ø203×81 мм;</p>	<p>966,00</p>

Профи Компакт Эко (3 года гарантии)

Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400.

Установка и монтаж

Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн.






Оптическая часть

SMD-светодиоды Epistar. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°.

Технические особенности

- Мощность до 150 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С,
- Степень защиты IP65
- Пульсации света менее 1 %

<p>ПромЛед Профи Компакт 50 Эко</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 800 лм; Световая отдача: 156 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5236,00</p>
		<p>Мощность: 60 Вт;</p>	

<p>ПромЛед Профи Компакт 60 Эко</p>		<p>Световой поток *: 9 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5278,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 70 Эко</p>		<p>Мощность: 70 Вт; Световой поток *: 10 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5390,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 80 Эко</p>		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 11 900 лм; Световая отдача: 149 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5460,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 90 Эко</p>		<p>Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 13 900 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,1 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5782,00</p>
		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 200 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p>	

<p>ПромЛед Профи Компакт 100 Эко</p>		<p>Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,1 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм;</p>	<p>5992,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 120 Эко</p>		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 17 200 лм; Световая отдача: 143 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм;</p>	<p>6510,00</p>
<p>ПромЛед Профи Компакт 150 Эко</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 22 000 лм; Световая отдача: 147 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×263 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,4 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×332 мм;</p>	<p>8456,00</p>