







Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Цена
--------------------	------------------	-------------------------	------

Профи Нео L (5 лет гарантии)


Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.





ПромЛед Профи Нео 160 L		<p>Мощность: 160 Вт; Световой поток *: 28 500 лм; Световая отдача: 178 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	11760,00
ПромЛед Профи Нео 180 L		<p>Мощность: 180 Вт; Световой поток *: 33 200 лм; Световая отдача: 184 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	12250,00
		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 36 200 лм; Световая отдача: 181 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p>	





<p>ПромЛед Профи Нео 200 L</p>		<p>Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; Габаритные размеры: $\varnothing 417 \times 206$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг ;</p>	<p>12656,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 220 L</p>		<p>Мощность: 220 Вт ; Световой поток *: 39 000 лм ; Световая отдача: 177 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; Габаритные размеры: $\varnothing 417 \times 206$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг ;</p>	<p>13300,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 250 L</p>		<p>Мощность: 250 Вт ; Световой поток *: 42 200 лм ; Световая отдача: 169 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; Габаритные размеры: $\varnothing 417 \times 206$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг ;</p>	<p>14042,00</p>




Профи Нео М (5 лет гарантии)




Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.




		<p>Мощность: 50 Вт ; Световой поток *: 9 000 лм ; Световая отдача: 180 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p>	
--	---	--	--





ПромЛед Профи Нео 50 М		<p>Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг ; Примечание: световой поток указан для 4000К и 5000К ; * :</p>	8092,00
ПромЛед Профи Нео 60 М		<p>Мощность: 60 Вт ; Световой поток *: 10 700 лм ; Световая отдача: 178 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Примечание: световой поток указан для 4000К и 5000К ;</p>	8176,00
ПромЛед Профи Нео 70 М		<p>Мощность: 70 Вт ; Световой поток *: 12 600 лм ; Световая отдача: 180 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Примечание: световой поток указан для 4000К и 5000К ; * :</p>	8288,00
ПромЛед Профи Нео 80 М		<p>Мощность: 80 Вт ; Световой поток *: 14 100 лм ; Световая отдача: 176 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм ; Тип крепления: подвесной ; Примечание: световой поток указан для 4000К и 5000К ;</p>	8358,00
		<p>Мощность: 90 Вт ; Световой поток *: 16 300 лм ;</p>	





<p>ПромЛед Профи Нео 90 М</p>		<p>Световая отдача: 181 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø240×199 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг ; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>8428,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 90 М 20°</p>		<p>Мощность: 90 Вт ; Световой поток *: 12 300 лм ; Световая отдача: 137 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø240×199 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>9898,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 90 М 35°</p>		<p>Мощность: 90 Вт ; Световой поток *: 13 600 лм ; Световая отдача: 151 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø240×199 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>8876,00</p>
		<p>Мощность: 100 Вт ; Световой поток *: 17 700 лм ; Световая отдача: 177 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p>	


<p>ПромЛед Профи Нео 100 М</p>		<p>Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>8652,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 100 М 20°</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 13 500 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>10108,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 100 М 35°</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>9100,00</p>
		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 20 600 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 120 М</p>		<p>Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>9324,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 120 М 20°</p>		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 15 600 лм; Световая отдача: 130 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>10486,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 120 М 35°</p>		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 17 100 лм; Световая отдача: 143 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>9478,00</p>
		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 400 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 150 М</p>		<p>Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: $\varnothing 240 \times 199$ мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>9730,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 200 ×2 М 20°</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 27 000 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>20468,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 200 ×2 М 35°</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 30 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>18438,00</p>
<p>ПромЛед Профи</p>		<p>Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 31 700 лм; Световая отдача: 127 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p>	




<p>ПромЛед Профи Нео 250 ×2 М 20°</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×240×204 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КИТ 5000К ·</p>	<p>21238,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 250 ×2 М 35°</p>		<p>Мощность: 250 Вт ; Световой поток *: 34 700 лм ; Световая отдача: 139 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×240×204 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КИТ 5000К ·</p>	<p>19194,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 300 ×2 М</p>		<p>Мощность: 300 Вт ; Световой поток *: 50 800 лм ; Световая отдача: 169 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×240×204 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,7 кг ; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>19712,00</p>
<p>ПромЛед Профи</p>		<p>Мощность: 300 Вт ; Световой поток *: 40 500 лм ; Световая отдача: 135 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p>	




<p>ПромЛед Профи Нео 300 ×3 М 20°</p>		<p>Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×453×205 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КИТ 5000К ·</p>	<p>31976,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 300 ×3 М 35°</p>		<p>Мощность: 300 Вт ; Световой поток *: 45 000 лм ; Световая отдача: 150 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×453×205 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг ; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КИТ 5000К ·</p>	<p>29680,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 360 ×3 М</p>		<p>Мощность: 360 Вт ; Световой поток *: 61 800 лм ; Световая отдача: 172 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×453×205 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг ; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>28462,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 400 ×3 М</p>		<p>Мощность: 400 Вт ; Световой поток *: 68 300 лм ; Световая отдача: 171 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×453×205 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг ; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>29274,00</p>




<p>ПромЛед Профи Нео 450 ×3 М</p>		<p>Мощность: 450 Вт; Световой поток *: 76 200 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>29680,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 480 ×4 М</p>		<p>Мощность: 480 Вт; Световой поток *: 82 400 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>38164,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 600 ×4 М</p>		<p>Мощность: 600 Вт; Световой поток *: 101 600 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ;</p>	<p>39788,00</p>




Профи Нео М БАП



Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.

<p>ПромЛед Профи Нео 50 М БАП (400лм 3ч)</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 9 000 лм; Световая отдача: 180 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,3 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 400 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>12852,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 60 М БАП (400лм 3ч)</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 10 700 лм; Световая отдача: 180 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,3 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 400 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>12936,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 70 М БАП (400лм 3ч)</p>		<p>Мощность: 70 Вт; Световой поток *: 12 400 лм; Световая отдача: 180 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.;</p>	<p>13048,00</p>

		<p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,3 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 400 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 3 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	
ПромЛед Профи Нео 80 М БАП (800лм 1,5ч)		<p>Мощность: 80 Вт;</p> <p>Световой поток *: 13 900 лм;</p> <p>Световая отдача: 174 лм/Вт;</p> <p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p> <p>Тип КСС: Г, Д, Л</p> <p>Угол излучения: 60, 90, 120</p> <p>Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p> <p>Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p> <p>Напряжение питания: ~90-305 В;</p> <p>Степень защиты от пыли и влаги: 67 ;</p> <p>Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.;</p> <p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,3 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 800 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	13118,00
ПромЛед Профи Нео 90 М 20° БАП (750лм 1,5ч)		<p>Мощность: 90 Вт;</p> <p>Световой поток *: 12 200 лм;</p> <p>Световая отдача: 179 лм/Вт;</p> <p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p> <p>Тип КСС: К</p> <p>Угол излучения: 20</p> <p>Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p> <p>Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p> <p>Напряжение питания: ~90-305 В;</p> <p>Степень защиты от пыли и влаги: 67 ;</p> <p>Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.;</p> <p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,5 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 750 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	14658,00
		<p>Мощность: 90 Вт;</p> <p>Световой поток *: 13 500 лм;</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 90 М 35° БАП (780лм 1,5ч)</p>		<p>Световая отдача: 179 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес. ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,5 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 780 лм; Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>13636,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 90 М БАП (800лм 1,5ч)</p>		<p>Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 16 100 лм; Световая отдача: 179 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес. ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,5 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 800 лм; Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>13188,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 100 М 20° БАП (750лм 1,5ч)</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 13 400 лм; Световая отдача: 179 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К Угол излучения: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес. ; Гарантия: 60 мес. ;</p>	<p>14868,00</p>




		<p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,5 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 750 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	
<p>ПромЛед Профи Нео 100 М 35° БАП (780лм 1,5ч)</p>		<p>Мощность: 100 Вт;</p> <p>Световой поток *: 14 900 лм;</p> <p>Световая отдача: 179 лм/Вт;</p> <p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p> <p>Тип КСС: К</p> <p>Угол излучения: 35</p> <p>Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p> <p>Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p> <p>Напряжение питания: ~90-305 В;</p> <p>Степень защиты от пыли и влаги: 67 ;</p> <p>Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.;</p> <p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,5 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 780 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>13860,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 100 М БАП (800лм 1,5ч)</p>		<p>Мощность: 100 Вт;</p> <p>Световой поток *: 17 500 лм;</p> <p>Световая отдача: 179 лм/Вт;</p> <p>Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000</p> <p>Тип КСС: Г, Д, Л</p> <p>Угол излучения: 60, 90, 120</p> <p>Производитель светодиодов: Bridgelux ;</p> <p>Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ;</p> <p>Напряжение питания: ~90-305 В;</p> <p>Степень защиты от пыли и влаги: 67 ;</p> <p>Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.;</p> <p>Гарантия: 60 мес.;</p> <p>Габаритные размеры: Ø240×274 мм;</p> <p>Масса: 3,5 кг;</p> <p>Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт;</p> <p>Световой поток в аварийном режиме: 800 лм;</p> <p>Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч;</p> <p>Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч;</p> <p>Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В;</p> <p>Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>13412,00</p>
		<p>Мощность: 120 Вт;</p> <p>Световой поток *: 20 400 лм;</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 120 М БАП (800лм 1,5ч)</p>		<p>Световая отдача: 179 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,6 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 800 лм; Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>14084,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 150 М БАП (800лм 1,5ч)</p>		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 200 лм; Световая отдача: 179 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Напряжение питания: ~90-305 В; Степень защиты от пыли и влаги: 67 ; Гарантийный срок на блок аварийного питания: 36 мес.; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×274 мм; Масса: 3,6 кг; Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 800 лм; Время работы в аварийном режиме: 1,5 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч;</p>	<p>14490,00</p>

Профи Нео АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для светильника Профи Нео.





			
--	---	--	--

<p>Закалённое стекло для светильников Профи Нео L</p>		<p>Габаритные размеры: Ø283×4 мм; Масса: 0,8 кг;</p>	<p>966,00</p>
<p>Поворотный кронштейн для светильников Профи Нео L</p>		<p>Габаритные размеры: 186×186×180 мм;</p>	<p>532,00</p>
<p>Закалённое стекло для светильников Профи Нео M</p>		<p>Габаритные размеры: Ø180×4 мм; Масса: 0,4 кг; Примечание: Аксессуар не подходит для использования в светильниках с линзами 20° и 35° ;</p>	<p>532,00</p>

Профи Нео Эко L (3 года гарантии)





Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.




<p>ПромЛед Профи Нео 160 Эко L</p>		<p>Мощность: 160 Вт; Световой поток *: 26 600 лм; Световая отдача: 166 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	<p>10766,00</p>
		<p>Мощность: 180 Вт; Световой поток *: 30 900 лм;</p>	


<p>ПромЛед Профи Нео 180 Эко L</p>		<p>Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	<p>11270,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 200 Эко L</p>		<p>Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 33 800 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	<p>11704,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 220 Эко L</p>		<p>Мощность: 220 Вт; Световой поток *: 35 800 лм; Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	<p>12390,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 250 Эко L</p>		<p>Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 38 400 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø417×206 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг;</p>	<p>13188,00</p>

Профи Нео Эко М (3 года гарантии)

Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.

<p>ПромЛед Профи Нео 50 ЭКО М</p>		<p>Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 800 лм; Световая отдача: 156 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>7616,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 60 ЭКО М</p>		<p>Мощность: 60 Вт; Световой поток *: 9 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>7672,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 70 ЭКО М</p>		<p>Мощность: 70 Вт; Световой поток *: 10 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>7784,00</p>
		<p>Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 11 900 лм; Световая отдача: 149 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 80 ЭКО М</p>		<p>Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>7854,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 90 Эко М</p>		<p>Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 14 800 лм; Световая отдача: 164 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>8050,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 100 Эко М</p>		<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 800 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>8246,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 120 Эко М</p>		<p>Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 18 200 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>8792,00</p>
		<p>Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 23 100 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 150 Эко М</p>		<p>Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг;</p>	<p>9030,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 300 Эко ×2 М</p>		<p>Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 46 200 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,8 кг;</p>	<p>18144,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 360 Эко ×3 М</p>		<p>Мощность: 360 Вт; Световой поток *: 54 600 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг;</p>	<p>26866,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 400 Эко ×3 М</p>		<p>Мощность: 400 Вт; Световой поток *: 61 100 лм; Световая отдача: 153 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг;</p>	<p>27874,00</p>
		<p>Мощность: 450 Вт; Световой поток *: 69 300 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л</p>	

<p>ПромЛед Профи Нео 450 Эко ×3 М</p>		<p>Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг;</p>	<p>27552,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 480 Эко ×4 М</p>		<p>Мощность: 480 Вт; Световой поток *: 72 800 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг;</p>	<p>36022,00</p>
<p>ПромЛед Профи Нео 600 Эко ×4 М</p>		<p>Мощность: 600 Вт; Световой поток *: 92 400 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, Л Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP67 ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры, не более: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг;</p>	<p>36078,00</p>