

Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Цена
--------------------	------------------	-------------------------	------

Профи v3.0 АКСЕССУАРЫ

Аксессуары для светильников Профи v3.0.

Кронштейн для светильника Профи v3.0		Габаритные размеры: 180×164×30 мм;	476,00
--------------------------------------	---	------------------------------------	--------

Профи v3.0 Мультилинза (5 лет гарантии)

Новая версия купольных светодиодных светильников «Профи v3.0 Мультилинза». Рекордная световая эффективность – до 184 лм/Вт. Компактный корпус собственной разработки из анодированного алюминия значительно снизил габариты светильника. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса светильника до 30 метров. Светильник предназначен для замены устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ 500–1000 и натриевыми ДНАТ 150–400.

Установка и монтаж


Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн.



Оптическая часть

SMD-светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 30°, 60°, 90° и 120°.

Технические особенности

- Световой поток до 57600 лм
- Световая эффективность до 184 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К
- Диапазон рабочих температур от минус 60 до 50 °С
- Источники питания с защитой от 380 В
- Степень защиты IP65
- Пульсации света менее 1 %

	<p>Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 18 400 лм; Световая отдача: 184 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, К</p>
---	--

ПромЛед Профи v3.0-100 Мультилинза		<p>Угол излучения: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×152 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,5 кг ;</p>	<p>11270,00</p>
ПромЛед Профи v3.0-150 Мультилинза		<p>Мощность: 150 Вт ; Световой поток *: 25 500 лм ; Световая отдача: 170 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, К Угол излучения: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×152 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,4 кг ;</p>	<p>11550,00</p>
ПромЛед Профи v3.0-180 Мультилинза		<p>Мощность: 180 Вт ; Световой поток *: 30 600 лм ; Световая отдача: 170 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, К Угол излучения: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×192 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,6 кг ;</p>	<p>12208,00</p>
ПромЛед Профи v3.0-200 Мультилинза		<p>Мощность: 200 Вт ; Световой поток *: 34 000 лм ; Световая отдача: 170 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, К Угол излучения: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×212 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,6 кг ;</p>	<p>12614,00</p>
		<p>Мощность: 250 Вт ; Световой поток *: 38 750 лм ; Световая отдача: 155 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д, К</p>	

<p>ПромЛед Профи v3.0-250 Мультилинза</p>		<p>Угол излучения: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×232 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5,9 кг ;</p>	<p>14028,00</p>
<p>ПромЛед Профи v3.0-300 Мультилинза</p>		<p>Мощность: 300 Вт ; Световой поток *: 45 900 лм ; Световая отдача: 153 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×285 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,5 кг ;</p>	<p>20888,00</p>
<p>ПромЛед Профи v3.0-350 Мультилинза</p>		<p>Мощность: 350 Вт ; Световой поток *: 52 150 лм ; Световая отдача: 149 лм/Вт ; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Г, Д Угол излучения: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Индекс цветопередачи (CRI): ≥ 70 ; Степень защиты от пыли и влаги: IP65 ; Гарантия: 60 мес. ; Габаритные размеры: Ø309×305 мм ; Тип крепления: подвесной ; Масса: 8,4 кг ;</p>	<p>25284,00</p>