

Модель светильника	Фото светильника	Основные характеристики	Цена
--------------------	------------------	-------------------------	------

Желудь Эко (3 года гарантии)

Светодиодный промышленный светильник «Желудь» предназначен для локального освещения промышленных помещений и зон, где требуются маломощные светильники с высокой степенью защищенности. Светильник имеет угол свечения близкий к круговому - 284 градуса. Комплектуется светодиодами Epistar, работающими в щадящем режиме ½ от номинального тока.

Установка и монтаж


Подвесной монтаж.

Оптическая часть

SMD светодиоды Epistar. Тип кривой силы света: M (равномерная).

Технические особенности

- Световая эффективность 158 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К (4500 К, 6500 К опционально)
- Степень защиты IP54
- Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С
- Гарантия 3 года.

<p>ПромЛед Желудь-15 Эко</p>		<p>Мощность: 17 Вт; Световой поток *: 2 700 лм; Световая отдача: 159 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 Тип КСС: M Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес. ; Габаритные размеры: Ø158×238 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,8 кг;</p>	<p>2394,00</p>
--	--	---	----------------

Желудь Эко с решёткой (3 года гарантии)

Светодиодный промышленный светильник «Желудь» предназначен для локального освещения промышленных помещений и зон, где требуются маломощные светильники с высокой степенью защищенности. Светильник имеет угол свечения близкий к круговому - 284 градуса. Комплектуется светодиодами Epistar, работающими в щадящем режиме ½ от номинального тока.

Установка и монтаж


Подвесной монтаж.


Оптическая часть

SMD светодиоды Epistar. Тип кривой силы света: M (равномерная).

Технические особенности

- Световая эффективность 158 лм/Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К (4500 К, 6500 К опционально)
- Степень защиты IP54
- Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С
- Гарантия 3 года.

		<p>Мощность: 17 Вт; Световой поток *: 2 700 лм;</p>	
--	---	---	--

ПромЛед Желудь-15 Эко с защитной решеткой		Световая отдача: 159 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 Тип КСС: М Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø158×238 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,3 кг;	2548,00
--	---	---	---------